


## TECHNISCHE DATEN

- Material: Stahl verzinkt
- Wandstärke (t): 3 mm
- Zopfmaß (D1):  $\varnothing$  76 mm
- LPH: 10 m (Lichtpunkthöhe, Höhe über Erde)
- Mastfußdurchmesser (D2): 202 mm
- E: 1500 mm (Erdmaß, Erdstück)
- Konizität: 1:11
- 2 x Kabelloch: 50 x 150 mm (UKT = 500 mm unter Erde, Lage 0° & 180°)
- Form: konisch, gerade, rund
- Türausschnitt: 85 x 400 mm + VA-Dreikantschraube M10 (UKT = 600 mm über Erde) Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6, Gewindebohrung M8
- Traglast bis 20 kg (bei Seitenwindlast 0,18 m<sup>2</sup> in Windzone 2)
- Gewicht: 124 kg
- gefertigt nach DIN EN40
- Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Farbeindruck: silbrig
- optional pulverbeschichtet in individueller RAL-Farbe sowie in Eisenglimmer DB 701, DB 702, DB 703 oder DB 704 lieferbar
- optional mit Schrumpfmanschette (SRLME-SM-170-190), Kabelübergangskasten etc.

## VERZINKTER STAHL / OPTIONALE PULVERBESCHICHTUNG



**Korrosionsschutzsystem:**  
 Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 t ZN k  
 Verzinkungsbohrungen sind konstruktiv notwendig




## Lichtmast konisch

SRLME-K10-76-3

### Schweißnähte:

Schweißnahtbewertungsgruppe: DIN EN ISO 5817 D'  
 Schweißzusatzwerkstoffe: DIN EN ISO 2560 / 14341 / 14171  
 Schweißnahtzeichen: EN 2553  
 Schweißnahtvorbereitung: DIN EN ISO 9692  
 Schweißverfahren: DIN 1910; EN 14610



Maßeinheit:  
[mm]

**A4**

Datum: 25.03.2020  
 Verfasser: SUNLEDS GmbH

**MEGAMAST**

Gewicht [kg]:  
124

Zeichnungsnummer:  
SRLME-K10-76-3

Blatt:  
1 / 1